



TUBO CORE ESTRIADO
3 X 5 MM



TUBO CORE ESTRIADO 3 x 5 mm

Estos Cores presentan una notable versatilidad, al ser reutilizables de forma indefinida. Su superficie interna estriada garantiza un anclaje seguro en las manzanas o ejes de bobinado, al tiempo que su superficie exterior lisa permite el enrollado de productos sin riesgo de deformaciones.

Estos materiales destacan por su higiene impecable, su inocuidad y su capacidad de esterilización, lo que los convierte en una opción idónea para el manejo fitosanitario al no generar bacterias y ser anti-fúngicos. Además de su resistencia sobresaliente al ataque químico y a las inclemencias climáticas, incluyendo los rayos UV, estos Cores son completamente lavables. Asimismo, su impermeabilidad y capacidad para soportar cambios climáticos extremos en términos de temperatura y humedad los posicionan como elementos de gran fiabilidad en diversas condiciones.

Su atractiva combinación de características, como su bajo coste, presentación destacada, esbeltez y bajo peso por metro lineal, resulta en un menor costo en términos de fletes, lo que los convierte en una elección altamente ventajosa desde múltiples perspectivas.

PRODUCTO: TUBO CORE ESTRIADO 3 X 5MM

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Materia Prima

Polímero Poli Cloruro de Vinilo

Con resistencia al impacto (Izod 34,7 J/m) Resistencia a la tensión(48,3 MPa, 7000 psi) Módulode elasticidad en tensión (2758 MPa, 400.000 psi) Temperatura de deflexión bajo carga (7°C, 158°F)

Peso

2.20 Kg / Metro Lineal

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Requisitos	Unidad	ESPECIFICACIONES		
		Minimo	Promedio	Máximo
DIAMETRO INTERNO	MM	76,40	76,60	76,80
OVALAMIENTO	MM	0,2	0,3	0,50
ESPELOR DE PARED	MM	4,90	5,00	5,10
VARIACIÓN ESPELOR	%	-	-	2

PROPIEDADES FÍSICAS

Requisitos	Unidad	ESPECIFICACIONES	
		Minimo	
APLASTAMIENTO BAJO CARGA O RIGIDEZ	KILOGRAMOS FUERZA METRO LINEA KG.F / ML	4200	Cuatro veces mayor que la del core de cartón de 3" x 22mm, el core de cartón se deforma.
RESISTENCIA IMPACTO SEGÚN NTC 1087	JULIOS		50



Dirección: Cra. 77J # 65a - 23 Sur | Bogotá - Colombia
Teléfono: (601)749 8478 / Celular: 316 366 8903 / 301 517 8578
www.tejasmactech.com

